



Tiger
LITHIUM

2-BANCO

TLMC2B121216T

CA a Bordo

Cargador de 12 V + 12 V / 16 V



Descripción General

Con perfiles de carga seleccionables en el Banco 1 y carga de litio de 12 V / 16 V en el Banco 2 para máxima versatilidad. La función de activación para baterías de litio y las completas protecciones de seguridad proporcionan una carga confiable en exigentes entornos marinos.

Garantía Limitada De 2 Años

Protección confiable para una tranquilidad duradera

Salida de Carga de 15 A

Carga rápida y eficiente de 15 A

Activación De Litio

Recupera baterías descargadas

Optimizado Para Tiger Lithium™

Maximiza el rendimiento Tiger Lithium™

Protección IP67

Completamente encapsulado

QUÍMICA CONMUTABLE + VOLTAJE SELECCIONABLE
MAXIMA VERSATILIDAD

Aplicaciones



Lanchas Bass



Lanchas Costeras



Embarcaciones Offshore



Yates



Overland y RV

Garantía Limitada de 2 Años

Protección confiable. Tranquilidad duradera.

Diseñado para ofrecer años de rendimiento confiable, respaldado por una Garantía Limitada de 2 Años y el compromiso de soporte de Tiger Lithium.

Especificaciones técnicas

Respuestas rápidas a las preguntas más importantes.



ELÉCTRICAS

Voltaje de Entrada CA	AC 105-125V, 60 Hz
Clavija CA	Clavija de 3 Polos
Longitud del Cable CA	5 ft / 1.52 m
Longitud de los Cables	6 ft / 1.83 m
Terminales de Anillo	5/16 in / 8mm



PERFILES DE CARGA

12V Plomo-Ácido	14.4 V +0.2 V Voltaje Pico
12V AGM	14.6 V +0.2 V Voltaje Pico
12V Litio	14.4 V +0.2 V Voltaje Pico
16V Litio	17.75 V +0.2 V Voltaje Pico



CARGA

Banco 1	12 V Plomo, AGM, Litio - 15 A
Banco 2	12 V / 16 V Litio - 15 A



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Peso	17.1 lb (7.75 kg)
Tipo de Terminal	Cast Aluminum
Protección IP	IP67
Ventilador	Control Termostático
Dimensiones	11.5 x 9.5 x 4 in 292 x 241 x 102 mm



PROTECCIÓN DEL CARGADOR

Detección de Batería	Automática
Polaridad Inversa	Integrada
Sobretensión	Automática
Cortocircuito	Integrada
Sobretensión	Automática
Salida sin Carga	Desactivada



VENTAJAS CLAVE

- ✓ Química conmutable en el Banco 1
- ✓ Litio de 12 V / 16 V seleccionable en el Banco 2
- ✓ Completamente encapsulado contra humedad y vibración
- ✓ Función de activación para baterías de litio
- ✓ Detecta la batería antes de iniciar la carga
- ✓ Ventilador integrado con control termostático
- ✓ Portafusibles ATM en línea y fusibles preinstalados



NOTAS DEL PRODUCTO

El Banco 1 admite perfiles de carga conmutables para baterías de plomo-ácido, AGM o litio de 12 V.

El Banco 2 admite perfiles de carga seleccionables para baterías de litio de 12 V / 16 V.

Incluye cables de salida, terminales de anillo, portafusibles ATM en línea y fusibles preinstalados.

Consulte el Manual del Usuario antes de instalar.



BATERÍAS COMPATIBLES

Banco 1	(1) Batería de plomo-ácido, AGM o litio de 12 V
Banco 2	(1) Batería de litio de 12 V / 16 V

Confirme la compatibilidad de voltaje entre la batería y el cargador antes de usarlo.



CERTIFICACIONES

NOM NYCE • RoHS • CE



TIGERLITHIUM.COM

PH. (972) 698-4437

RESOURCES: tigerlithium.com/resources

Las especificaciones e información del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.