



Tiger
LITHIUM

3-BANCO
TLMC3B12SELX3T

CA a Bordo

Cargador de 12 V + 12 V + 12 V



Descripción General

Un versátil cargador de 3 bancos, completamente encapsulado, diseñado para cargar baterías de plomo-ácido, AGM o litio de 12 V. Los perfiles de carga conmutables, la función de activación para baterías de litio y las completas protecciones de seguridad proporcionan una carga confiable en entornos exigentes.

Garantía Limitada De 2 Años

Protección confiable para una tranquilidad duradera

Química Conmutable

Carga baterías de plomo, AGM o litio

Activación De Litio

Recupera baterías descargadas

Optimizado Para Tiger Lithium™

Maximiza el rendimiento Tiger Lithium™

Protección IP67

Completamente encapsulado

MULTIQUÍMICA MAXIMA FLEXIBILIDAD

Aplicaciones



Lanchas Bass



Lanchas Costeras



Embarcaciones Offshore



Yates



Overland y RV

Garantía Limitada de 2 Años

Protección confiable. Tranquilidad duradera.

Diseñado para ofrecer años de rendimiento confiable, respaldado por una Garantía Limitada de 2 Años y el compromiso de soporte de Tiger Lithium.

Especificaciones técnicas

Respuestas rápidas a las preguntas más importantes.



ELÉCTRICAS

Voltaje de Entrada CA	AC 105-125V, 60 Hz
Clavija CA	Clavija de 3 Polos
Longitud del Cable CA	5 ft / 1.52 m
Longitud de los Cables	6 ft / 1.83 m
Terminales de Anillo	5/16 in / 8mm



PERFILES DE CARGA

12V Plomo-Ácido	14.4 V +0.2 V Voltaje Pico
12V AGM	14.6 V +0.2 V Voltaje Pico
12V Litio	14.4 V +0.2 V Voltaje Pico



CARGA

Banco 1	12 V Plomo, AGM, Litio - 15 A
Banco 2	12 V Plomo, AGM, Litio - 15 A
Banco 3	12 V Plomo, AGM, Litio - 15 A



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Peso	24.3 lb (11 kg)
Tipo de Terminal	Cast Aluminum
Protección IP	IP67
Ventilador	Control Termostático
Dimensiones	16.5 x 9.5 x 4 in 419 x 241 x 102 mm



PROTECCIÓN DEL CARGADOR

Detección de Batería	Automática
Polaridad Inversa	Integrada
Sobretensión	Automática
Sobrecorriente	Integrada
Sobretensión	Automática
Salida sin Carga	Desactivada



VENTAJAS CLAVE

- ✓ Carga baterías de plomo, AGM o litio de 12 V
- ✓ Salida máxima de carga de 15 A por banco
- ✓ Completamente encapsulado contra humedad y vibración
- ✓ Función de activación para baterías de litio
- ✓ Detecta la batería antes de iniciar la carga
- ✓ Ventilador integrado con control termostático
- ✓ Portafusibles ATM en línea y fusibles preinstalados



NOTAS DEL PRODUCTO

Seleccione el perfil de carga correcto para baterías de plomo-ácido, AGM o litio antes de conectar el cargador a la batería.

Compatible con baterías Tiger Lithium y otras baterías de litio que requieran el voltaje de carga especificado.

Incluye cables de salida, terminales de anillo, portafusibles ATM en línea y fusibles preinstalados.

Consulte el Manual del Usuario antes de instalar.



BATERÍAS COMPATIBLES

Banco 1	(1) Batería de plomo-ácido, AGM o litio de 12 V
Banco 2	(1) Batería de plomo-ácido, AGM o litio de 12 V
Banco 3	(1) Batería de plomo-ácido, AGM o litio de 12 V

Confirme la compatibilidad de voltaje entre la batería y el cargador antes de usarlo.



CERTIFICACIONES

NOM NYCE • RoHS • CE



TIGERLITHIUM.COM

PH. (972) 698-4437

RESOURCES: tigerlithium.com/resources

Las especificaciones e información del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.