



Descripción General

Cargador compacto de un banco, completamente encapsulado, diseñado para cargar una batería de litio de 12 V / 16 V. Sus perfiles de carga seleccionables, función de activación para baterías de litio y completas protecciones de seguridad proporcionan una carga confiable en entornos exigentes.

Garantía Limitada De 2 Años

Protección confiable para una tranquilidad duradera

Voltaje Seleccionable

Carga baterías de litio de 12 V / 16 V.

Activación De Litio

Recupera baterías descargadas

Optimizado Para Tiger Lithium™

Maximiza el rendimiento Tiger Lithium™

Protección IP67

Completamente encapsulado

**DISEÑO COMPACTO
GRAN RENDIMIENTO**

Aplicaciones



Lanchas Bass



Lanchas Costeras



Embarcaciones Offshore



Yates



Overland y RV

Garantía Limitada de 2 Años

Protección confiable. Tranquilidad duradera.

Diseñado para ofrecer años de rendimiento confiable, respaldado por una Garantía Limitada de 2 Años y el compromiso de soporte de Tiger Lithium.

Especificaciones técnicas

Respuestas rápidas a las preguntas más importantes.



ELÉCTRICAS

Voltaje de Entrada CA	AC 105-125V, 60 Hz
Clavija CA	Clavija de 3 Polos
Longitud del Cable CA	5 ft / 1.52 m
Longitud de los Cables	6 ft / 1.83 m
Terminales de Anillo	5/16 in / 8mm



PERFILES DE CARGA

12V Litio	14.4 V +0.2 V Voltaje Pico
16V Litio	17.75 V +0.2 V Voltaje Pico



CARGA

Banco 1	12 V / 16V Litio - 10 A
---------	-------------------------



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Peso	9 lb (4.1 kg)
Tipo de Terminal	Cast Aluminum
Protección IP	IP67
Ventilador	Control Termostático
Dimensiones	9.5 x 7.5 x 4 in 241.3 x 190 x 101.6 mm



PROTECCIÓN DEL CARGADOR

Detección de Batería	Automática
Polaridad Inversa	Integrada
Sobretensión	Automática
Cortocircuito	Integrada
Sobretensión	Automática
Salida sin Carga	Desactivada



VENTAJAS CLAVE

- ✓ Carga baterías de litio de 12 V / 16 V
- ✓ Salida de carga máxima de 15 A
- ✓ Completamente encapsulado contra humedad y vibración
- ✓ Activa baterías de litio descargadas
- ✓ Detecta la batería antes de iniciar la carga
- ✓ Ventilador integrado con control termostático
- ✓ Portafusible ATM en línea con fusible preinstalado



NOTAS DEL PRODUCTO

Seleccione el perfil de carga de 12 V / 16 V antes de conectar el cargador a la batería.

Compatible con baterías Tiger Lithium y otras baterías de litio que requieran el voltaje de carga seleccionado.

Incluye cables de salida, terminales de anillo, portafusible ATM en línea y fusible preinstalados.

Consulte el Manual del Usuario antes de instalar.



BATERÍAS COMPATIBLES

Banco 1	(1) Batería de Litio de 12 V / 16 V
---------	-------------------------------------

Confirme la compatibilidad de voltaje entre la batería y el cargador antes de usarlo.



CERTIFICACIONES

NOM NYCE • RoHS • CE