




Tiger
LITHIUM

2-BANCO
TLMC2B3636T

CA a Bordo

Cargador de 36 V + 36 V



Descripción General

Cargador de un banco, completamente encapsulado, con salida de 10 A para cargar baterías de litio de 36 V. La función de activación para baterías de litio y sus completas protecciones de seguridad garantizan una carga confiable en entornos marinos.

Garantía Limitada De 2 Años

Protección confiable para una tranquilidad duradera

Salida de Carga de 10 A

Carga rápida y eficiente de 10 A

Activación De Litio

Recupera baterías descargadas

Optimizado Para Tiger Lithium™

Maximiza el rendimiento Tiger Lithium™

Protección IP67

Completamente encapsulado

COMPACTO Y POTENTE
Rendimiento de 36 V

Aplicaciones



Lanchas Bass



Lanchas Costeras



Embarcaciones Offshore



Yates



Overland y RV

Garantía Limitada de 2 Años

Protección confiable. Tranquilidad duradera.

Diseñado para ofrecer años de rendimiento confiable, respaldado por una Garantía Limitada de 2 Años y el compromiso de soporte de Tiger Lithium.

Especificaciones técnicas

Respuestas rápidas a las preguntas más importantes.



ELÉCTRICAS

Voltaje de Entrada CA	AC 105-125V, 60 Hz
Clavija CA	Clavija de 3 Polos
Longitud del Cable CA	5 ft / 1.52 m
Longitud de los Cables	6 ft / 1.83 m
Terminales de Anillo	5/16 in / 8mm



PERFILES DE CARGA

36 V Litio	43.2 V +0.2V Voltaje Pico
------------	---------------------------



CARGA

Banco 1	36 V Litio - 10 A
Banco 2	36 V Litio - 10 A



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Peso	17.1 lb (7.75 kg)
Tipo de Terminal	Cast Aluminum
Protección IP	IP67
Ventilador	Control Termostático
Dimensiones	11.5 x 9.5 x 4 in 292 x 241 x 102 mm



PROTECCIÓN DEL CARGADOR

Detección de Batería	Automática
Polaridad Inversa	Integrada
Sobretensión	Automática
Cortocircuito	Integrada
Sobretensión	Automática
Salida sin Carga	Desactivada



VENTAJAS CLAVE

- ✓ Carga dos baterías de litio de 36 V
- ✓ Salida máxima de carga de 10 A por banco
- ✓ Completamente encapsulado contra humedad y vibración
- ✓ Función de activación para baterías de litio
- ✓ Detecta la batería antes de iniciar la carga
- ✓ Ventilador integrado con control termostático
- ✓ Portafusibles ATM en línea y fusibles preinstalados



NOTAS DEL PRODUCTO

Los bancos 1 y 2 admiten la carga de baterías de litio de 36 V. Compatible con baterías Tiger Lithium™ y otras baterías de litio que requieran el voltaje de carga especificado.

Incluye cables de salida, terminales de anillo, portafusibles ATM en línea y fusibles preinstalados.

Consulte el Manual del Usuario antes de instalar.



BATERÍAS COMPATIBLES

Banco 1	(1) Batería de litio de 36 V
Banco 2	(1) Batería de litio de 36 V

Confirme la compatibilidad de voltaje entre la batería y el cargador antes de usarlo.



CERTIFICACIONES

NOM NYCE • RoHS • CE



TIGERLITHIUM.COM

PH. (972) 698-4437

RESOURCES: tigerlithium.com/resources

Las especificaciones e información del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.